

Параметр конфигурации: mailfrom

Этот адрес будет использоваться в качестве адреса отправителя для всех писем, отправляемых через «ДокуВики». Убедитесь, что ваш почтовый сервер принимает адрес, который вы указали здесь. Если вы оставите это поле пустым, будет использоваться адрес PHP по умолчанию (обычно `webserveruser@webserverhostname`)

- Тип: Строка
- По умолчанию:

Внутри строки можно использовать следующие переменные, чтобы сделать ее динамической: `@NAME@`, `@USER@`, `@MAIL@`. Заполнители заменяются значениями текущего пользователя, вошедшего в систему (например, того, кто внес изменения, должно быть отправлено письмо с уведомлением). Обратите внимание, что это рекомендуется только в вики, где нельзя вносить анонимные изменения.

Примеры ^{1) 2)} :

```
$conf['mailfrom'] = 'noreply@mydomain.tld';  
$conf['mailfrom'] = '"@NAME@" <@USER@mydomain.tld>';  
$conf['mailfrom'] = '"@NAME@ (@USER@)" <@MAIL@>';
```

Смотрите также

- [Настройка «ДокуВики»](#)
- [поставить в известность](#)
- [зарегистрироваться/уведомить](#)
- [подписчики](#)

¹⁾

Установки, работающие в системах Windows, принимают только первый пример — [PHP.net](#) — [Mail](#) — Раздел «Заметки».

²⁾

[Mailer.class.php](#) — Строка 335

From:
<http://git.wwooss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
<http://git.wwooss.ru/doku.php?id=config:mailfrom&rev=1691696402>

Last update: **2023/08/10 22:40**

