

# Режимы действий, они же режимы do

Список возможных режимов действий (возможно еще не полный) с их описанием. Эти действия обычно определяются параметром `?do=`, переданным диспетчеру `doku.php`. Знание текущего режима может быть полезно для создания более динамических [шаблонов](#) или написания [плагинов действий](#). Текущий режим может быть доступен через глобальную переменную `$ACT`.

## Действия со статьями

### Процесс редактирования

- **show** — действие по умолчанию, если никакое действие не указано, используется это. Это действие просто вызывает отображение текущей статьи.
- **edit** — загружает текущую статью в окно редактора вместо отображения.
- **source** — просмотр исходного текста страницы (часто используется при недостатке прав на редактирование).
- **preview** — тоже самое, что и предыдущее, но кроме того показывает предварительное изображение статьи под окном редактора.
- **save** — используется для сохранения текущей статьи, после сохранения осуществляется перенаправление в режим `show`. Вы никогда не должны использовать этот режим в своих шаблонах
- **conflict** — внутренний режим. Сообщает о возникновении конфликта при сохранении статьи.
- **cancel** — используется для возвращения отредактированного текста в исходное состояние при возникновении конфликта (ошибки) - после этого текущая статья отображается вновь.
- **denied** — внутренний режим. Используется для загрузки сообщения об отказе в доступе.
- **locked** — внутренний режим. Используется для отображения сообщения о блокировке статьи.
- **wordblock** — внутренний режим. Отображает сообщение [о блокировании спама](#).

### Действия с черновиком

- **draft** — отображает черновик текущей статьи.
- **draftdel** — удаляет черновик текущей статьи, после чего активирует режим отображения текущей статьи (`show mode`).
- **recover** — восстанавливает текст вики из черновика текущей статьи и загружает его в редактор.

### Различные представления содержимого статьи

- **export\_raw** — экспорт (например в текстовый файл) в виде разметки вики.
- **export\_xhtml** — экспорт в виде XHTML.
- **export\_xhtmlbody** — экспорт только тела XHTML.

## Другие функции

- **subscribe** — добавляет текущего пользователя в список email-рассылки об изменениях текущей статьи.
- **backlink** — показывает список статей, в которых есть ссылки на текущую статью.
- **revisions** — показывает изменения и их авторов текущей статьи.
- **revert** — откатывает страницу, в режиме show - на прошлую ревизию, в режиме diff - на раннюю из выбранных.
- **diff** — генерирует отображение diff для удобного сравнения двух ревизий статьи.

## Действия с сайтом

### Основные функции

- **index** — показывает автоматически составленный индекс статей и пространств имён.
- **sitemap** — отдаёт (возвращает) [карту сайта](#) поисковому движку в зависимости от значения параметра «[sitemap](#)» (не применимо к шаблонам).
- **recent** — отображает список с последними изменёнными статьями и позволяет показать diff.
- **search** — функциональность поиска.
- **media** — менеджер файлов (Media Manager)

### Связанные с ACL (списком контроля доступа)

- **register** — регистрация нового пользователя.
- **login** — вход пользователя в систему.
- **logout** — выход пользователя из системы.
- **profile** — работа с профилем пользователя.
- **resendpwd** — отправляет электронное письмо с паролем пользователя на указанный им ранее адрес.
- **admin** — отображает меню администратора со всеми установленными [плагинами администрирования](#); доступен для залогиненных суперпользователей или менеджеров.

## Другие функции

- **check** — снимает дампы с информацией о правах пользователя и установке «[ДокуВики](#)».
- **debug** — снимает дампы с отладочной информацией (доступна только при включённой опции «[allowdebug](#)»).

From:  
<http://git.wwooss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:  
[http://git.wwooss.ru/doku.php?id=devel:action\\_modes&rev=1693665383](http://git.wwooss.ru/doku.php?id=devel:action_modes&rev=1693665383)

Last update: 2023/09/02 17:36



