

# Материнская плата Supermicro MBD-H11SSL-I



Серверная материнская плата Supermicro MBD-H11SSL-I-O отличный выбор для создания мощной рабочей станции для профессионального использования. Эта модель выполнена в форм-факторе Standard-ATX, за счет чего отличается широкими возможностями конфигурации. Для установки процессора используется сокет SP3, что позволяет использовать процессоры AMD EPYC 7002 и AMD EPYC 7001. Отличительной особенностью платы является наличие сразу 3 линий PCI-E x16, что позволит вам использовать мощные графические ускорители для достижения максимальной производительности системы в требовательных к ресурсам задачам. Также данная модель

оснащена 8 портами для установки оперативной памяти DDR4 суммарным объемом 2048 ГБ. Для постоянного хранения файлов предусмотрено 16 портов SATA 3. Серверная материнская плата Supermicro MBD-H11SSL-I-O отличается наличием множества портов USB для подключения периферии, а также обладает разъемом Ethernet. Благодаря производительным сетевым адаптерам модель может обеспечить высокую скорость обмена данными и стабильное соединение. Также на корпусе предусмотрен VGA (D-Sub) для передачи изображения. Материнская плата поставляется в фирменной упаковке.

## Характеристики

### Назначение

Для рабочей станции, Для сервера Количество разъемов для процессора

### Ключевая особенность

- **Один процессор серии AMD EPYC™ 7001/7002 \* ( \* Для поддержки встроенной поддержки серии AMD EPYC 7002 требуется версия платы 2.x)**
  - **1 ТБ зарегистрированной ECC DDR4 2666 МГц SDRAM в 8 модулях DIMM**
  - **2 ТБ зарегистрированной ECC DDR4 3200 МГц SDRAM в 8 модулях DIMM (требуется версия платы 2.x)**
- **Слоты расширения:**
  - **3 PCI-E 3.0 x16**
  - **3 PCI-E 3.0 x8**
  - **Интерфейс M.2 : 1 PCI-E 3.0 x4**
  - **Форм-фактор M.2 : 2280, 22110**
  - **Ключ M.2 : М-ключ**
- **16 SATA3, 1 M.2**

- <color #22b14c>Два порта Gigabit Ethernet LAN</color>
- <color #22b14c>Графика ASPEED AST2500 BMC</color>
- <color #22b14c>До 5 портов USB 3.0 (2 сзади + 2 через разъем + 1 типа A)</color>
- <color #22b14c>До 4 портов USB 2.0 (2 сзади + 2 через разъем)</color>
- <color #22b14c>4-контактных вентиляторов с ШИМ и контролем состояния тахометра</color>

From:  
<http://git.wwooss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:  
[http://git.wwooss.ru/doku.php?id=hardware:motherboard\\_supermicro\\_h11ssl-i&rev=1714290777](http://git.wwooss.ru/doku.php?id=hardware:motherboard_supermicro_h11ssl-i&rev=1714290777)

Last update: **2024/04/28 10:52**

