

8.2. Файл index.php

Введение

Данный файл является **Индексным файлом** — это файл главной страницы директории на сайте, то есть тот файл, который загружается, когда посетитель обращается напрямую к директории. В нашем приложении Файл index.php - это точка входа.

Логика index_test.php

- **ЕСЛИ** ядро приложение не установлено (т.е. отсутствуют файлы **version.txt** и **config.ini** в директории **/includes**), то приложение выведет в окне **/library/install** к файлу **install.php**
- **ИНАЧЕ** проверит переменную **\$default_site** в файле **config.php**
- **ЕСЛИ** переменная **\$default_site = пустое значение**, то приложение выведет в окне индексный файл, первой из установленных конфигураций
- **ИНАЧЕ** получив значение переменной **\$default_site** из файла **default_site** перенаправит к **install.php** - индексный файл установленной конфигурации, указанный пользователем.

Файл index_test.php

Создадим Файл **index_test.php** в **/ucms** с кодом:

[index_test.php](#)

```
<!-- test/index_test.php -->

<?php
/* подключим файл с константами, для определения корневой директории приложения
*/
require_once __DIR__ . "../../includes/cons.php";

/* Присваиваем переменной $file_config значение константы FOLDER
(а это директория ucms, записанная в файле cons.php) и добавляем
'/includes/config.php' - директорию includes и искомый файл
config.ini */
$file_config = FOLDER . '/includes/config.ini';
/* Если config.config.ini существует */
if (file_exists($file_config)) {
/* выводим запись о существовании */
echo "Файл $file_config существует";
/* Иначе выводим запись о существовании*/
} else {
echo "Файл $file_config не существует";
```

```
    }

    /* зададим переменным файлы и директории */
    $file_config = FOLDER . '/includes/config.ini';
    $file_version = FOLDER . '/version.txt';

    $bcw_site = FOLDER . '/bcw';
    $blog_site = FOLDER . '/blog';
    $video_site = FOLDER . '/video';
    $sns_site = FOLDER . '/sns';

    /* Если переменные $file_config и file_exists существуют,
    то проверим определение переменной конфигурации $default_site
    по умолчанию в файле config.php */
    if (file_exists($file_config) && file_exists($file_version)) {
        /* Если переменная $default_site равно "пустое место" */
        if ($default_site == ""){
            /* Проверим, что конфигурация установлена в директории /bcw */
            if (file_exists($bcw_site)) {
                /* Если директория /bcw существует, перенаправим туда и конец скрипта*/
                header("Location: ../bcw/");
                exit;
            }
            /* Проверим, что конфигурация установлена в директории /blog */
            elseif (file_exists($blog_site)) {
                /* Если директория /blog существует, перенаправим туда и конец скрипта*/
                header("Location: ../blog/");
                exit;
            }
            /* Проверим, что конфигурация установлена в директории /video */
            elseif (file_exists($video_site)) {
                /* Если директория /video существует, перенаправим туда и конец
                скрипта*/
                header("Location: ../video/");
                exit;
            }
            /* Проверим, что конфигурация установлена в директории /sns */
            elseif (file_exists($sns_site)) {
                /* Если директория /sns существует, перенаправим туда и конец скрипта*/
                header("Location: ../sns/");
                exit;
            }
        }
        else {
            /* Если переменная $default_site равно "выбор в файле конфигулятора"
            перенаправить на страницу, указанную в config.php*/
            header("Location: ../" . "$default_site" . "/");
        }
    }
}
```

```
/* Если Переменные $file_config или file_exists не существуют,  
то перенаправим на страницу установщика install.php */  
else {  
    header("Location: ../library/install/install.php");  
}  
?>
```

Проверим работу страницы **index_test.php** в веб - браузере, создав поочередно в директории **/ucms** вложенные директории: **bcw**, **blog**, **video**, и **sns**

Так-же проверим работу логики при пустом значении переменной **\$default_site** в файле **config.php** в директории **ucms/includes**

```
$default_site = "";
```

Аналогично, для определенной переменной **\$default_site**

```
$default_site = "blog";
```



Логика index.php

- **ЕСЛИ** ядро приложение не установлено (т.е. отсутствуют файлы **version.php** и **config.php** в директории **/includes**), то приложение выведет в окне **/library/install** к файлу **install.php**
- **ИНАЧЕ** проверит переменную **\$default_site** в файле **config.php**
- **ЕСЛИ** переменная **\$default_site = пустое значение**, то приложение выведет в окне индексный файл, первой из установленных конфигураций
- **ИНАЧЕ** получив значение переменной **\$default_site** из файла **default_site** выведет в окне **index.php** индексный файл установленной конфигурации, указанный пользователем.

По замыслу пользователь может установить несколько приложений и указать приложение по умолчанию в **config.php**, тогда в корневой директории будет работать указанное приложение, а к остальным будет доступ через ссылку в коде программы на директория другой конфигурации. К примеру:

Пользователь установил 2е конфигурации **blog** и **video** и выбрал основной конфигурацию **blog**, тогда в окне **index.php** будет работать конфигурация **blog**, а конфигурацию **video** будет доступна через указание директории **/video/video.php**

Файл `index.php`

Главным отличием файла `index.php` от `index_test.php` станут:

- корректировка директорий файлов
- вынос «логики» в основной файл функций `function.php` с созданием функции `check_start()`
- вывод конфигурации в «окне» файла `index.php` вместо вывода в отдельной директории

Создадим в директории `/ucms` файл входа в приложение `index.php`

`index.php`

```
<?php
/* index.php */
/* подключим файл с константами, для определения корневой
 *директории приложения и файлов конфигурации и функций */
include './includes/cons.php';
include FOLDER . '/includes/config.php';
include FOLDER . '/includes/function.php';
/* запустим функцию проверки первого входа в приложение */
check_start();
?>
```

Запишем в файл `function.php` нашу первую функцию `check_start()`;

`function.php`

```
<?php
/* Функция проверки установки ядра приложения и установленной конфигурации */
function check_start() {
    //echo "это простая функция";
    /* зададим переменным файлы и директории */
    $file_config = FOLDER . '/includes/config.php';
    $file_version = 'version.php';

    $bcw_site = FOLDER . '/bcw';
    $blog_site = FOLDER . '/blog';
    $video_site = FOLDER . '/video';
    $sns_site = FOLDER . '/sns';

    /* подключим в функции файл config.php для определения
    переменной $default_site*/
    include FOLDER . '/includes/config.php';
    /* Если переменные $file_config и file_exists существуют,
    то проверим определение переменной конфигурации $default_site
    по умолчанию в файле config.php */
```

```
if (file_exists($file_config) && file_exists($file_version)) {
    /* Если переменная $default_site равно "пустое место" */
    if ($default_site == ""){
        /* Проверим, что конфигурация установлена в директории /bcw */
        if (file_exists($bcw_site)) {
            /* Если директория /bcw определим имя переменной $default_site
            равно индексному файлу bcw.php в директории /bcw
            */
            include FOLDER . '/bcw/bcw.php';
            exit;
        }
        /* Проверим, что конфигурация установлена в директории /blog */
        elseif (file_exists($blog_site)) {
            /* Если директория /blog определим имя переменной $default_site
            равно индексному файлу blog.php в директории /blog
            */
            include FOLDER . '/blog/blog.php';
            exit;
        }
        /* Проверим, что конфигурация установлена в директории /video */
        elseif (file_exists($video_site)) {
            /* Если директория /video определим имя переменной $default_site
            равно индексному файлу video.php в директории /video
            */
            include FOLDER . '/video/video.php';
            exit;
        }
        /* Проверим, что конфигурация установлена в директории /sns */
        elseif (file_exists($sns_site)) {
            /* Если директория /sns определим имя переменной $default_site
            равно индексному файлу sns.php в директории /sns
            */
            include FOLDER . '/sns/sns.php';
            exit;
        }
    }
    else {
        /* Если переменная $default_site равно "выбор в файле конфигуратора"
        подключим в окне файл, указанный в config.php*/
        include FOLDER . "/" . "$default_site" . "/" . "$default_site"
        . ".php";
        exit;
    }
}
/* Если Переменные $file_config или file_exists не существуют,
то перенаправим пользователя к файлу установщика install.php в
директорию /ucms/library/install/
*/
else {
    header("Location: ./library/install/install.php");
    exit;
}
```

```
?>
```

Проверим работу программы при созданных файлах **config.php** и **version.php**, изменяя значения переменной **\$default_site**

```
$default_site = "video";
```

← 8.1. Создание директорий установщика 8.3. Файл lang.php →

From:
<http://git.wwooss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:
<http://git.wwooss.ru/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:index&rev=1747022318>

Last update: **2025/05/12 06:58**

