

<head>: элемент метаданных документа

HTML-элемент `<head>` содержит машиночитаемую информацию ([metadata](#)) о документе, например его [заголовок](#), [скрипты](#) и [страницы стилей](#).

Примечание: `<head>` в основном содержит информацию для машинной обработки, а не для восприятия человеком. Информацию, видимую человеком, такую как заголовки верхнего уровня и перечисленные авторы, смотрите в элементе `<header>`.

Категории контента	Отсутствуют.
Допустимое содержимое	Если документ является документом <code><iframe></code> с атрибутом <code>srcdoc</code> , или если информация о заголовке доступна из протокола более высокого уровня (например, строки темы в электронном письме HTML), то ноль или более элементов содержащих метаданные. Иначе, один или более элементов содержащих метаданные, один из которых является элементом <code><title></code> .
Пропуск тегов	Открывающий тег может быть пропущен, если первым, что находится внутри элемента <code><head></code> является другой элемент. Закрывающий тег может быть пропущен, если первое, что следует за элементом <code><head></code> не является пробелом или комментарием.
Допустимые родители	Элемент <code><html></code> (<code><head></code> является его первым дочерним элементом).
Допустимые ARIA-роли	Нет
DOM-интерфейс	HTMLHeadElement

Атрибуты

К этому элементу применимы [глобальные атрибуты](#)

[profile](#)
URI одного или более профилей метаданных, разделённых пробелами.

Пример

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Заголовок страницы</title>
  </head>
</html>
```

Примечание

HTML5-совместимые браузеры автоматически создают элемент <head>, если его теги пропущены в разметке

[MDN Understanding WCAG, Guideline 3.1 explanations](#)

[Understanding Success Criterion 3.1.1 | W3C Understanding WCAG 2.0](#)

From:
<http://git.wwooss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
http://git.wwooss.ru/doku.php?id=software:development:ps_pycharm:html5:head&rev=1692208026

Last update: **2023/08/16 20:47**

