

Контент встроенного уровня

В CSS содержимое, участвующее во встроенным макете, называется содержимым встроенного уровня . Большинство текстовых последовательностей, замененных элементов и сгенерированного контента по умолчанию находятся на встроенном уровне.

Во встроенной компоновке смешанный поток текста, замененные элементы и другие встроенные блоки размещаются путем их фрагментации в стопку строковых блоков. Внутри каждого линейного блока блоки встроенного уровня выравниваются относительно друг друга по вертикали или горизонтали, в зависимости от режима записи. Как правило, они выравниваются по базовой линии текста. Это можно изменить с помощью CSS.

встроенный макет Примечание. Элементы HTML (язык гипертекстовой разметки) исторически классифицировались как элементы «блочного уровня» или «встроенные» элементы. В качестве характеристики представления это теперь определяется CSS.

Примеры HTML Играть Скопировать в буфер обмена

```
<p>
```

```
This span is an <span class="highlight">inline-level element</span>; its background has been colored to display both the beginning and end of the element's influence. Input elements, like <input type="radio" /> and <input type="checkbox" />, are also inline-level content.
```

```
</p>
```

В этом примере `<p>` элемент содержит текст. Внутри этого текста находится `` элемент и два `<input>` элемента, которые являются элементами строкового уровня. Если текст `` распределен по двум строкам, создаются два линейных поля. Поскольку эти элементы являются встроенными, абзац корректно отображается как один абзац непрерывного текстового потока:

From:
[https://wwoss.ru/ - worldwide open-source software](https://wwoss.ru/)

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:glossary:inline-level_content

Last update: **2023/08/22 19:36**

