

<a> : элемент привязки

Элемент **HTML** (или элемент привязки) со своим атрибутом создает гиперссылку на веб-страницы, файлы, адреса электронной почты, местоположения на той же странице или что-либо еще, к чему может обращаться URL-адрес. `<a href`


Содержимое каждого из них <a> должно указывать на назначение ссылки. Если hrefатрибут присутствует, нажатие клавиши ввода при фокусировке на <a> элементе активирует его.

Попробуй

Категории контента	Отсутствуют.
Допустимое содержимое	Отсутствует. Это пустой элемент .
Пропуск тегов	Без закрывающего тега.
Допустимые родители	<code><head></code> , <code><body></code>
Допустимые ARIA-роли	Нет
DOM-интерфейс	HTMLElement

Атрибуты

К этому элементу применимы **глобальные атрибуты**

Имя атрибута	Описание
download	<p>Заставляет браузер рассматривать связанный URL-адрес как загрузку. Может использоваться со filename-значением или без него: Без значения браузер предложит имя файла/расширение, сгенерированное из различных источников: HTTP Content-Disposition-заголовок. Последний сегмент URL-пути. Тип носителя (из Content-Type заголовка, начала data:URL-адреса или URL-адреса Blob.type) .blob:</p>
filename	<p>определение значения предполагает его в качестве имени файла. / и \ символы преобразуются в символы подчеркивания (_). Файловые системы могут запрещать использование других символов в именах файлов, поэтому браузеры при необходимости корректируют предложенное имя.</p> <p> Примечание: download работает только для URL-адресов одного происхождения или схем blob: и data:.</p>

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%BC

Пример

[MDN Understanding WCAG, Guideline 3.1 explanations](#)

[Understanding Success Criterion 3.1.1 | W3C Understanding WCAG 2.0](#)

From:
<http://git.wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
<http://git.wwoss.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:element:a&rev=1693001911>

Last update: **2023/08/26 01:18**

