

# <form>: элемент формы.




Элемент HTML представляет собой раздел документа, содержащий интерактивные элементы управления для отправки информации. <form>

## Попробуй

Можно использовать [псевдоклассы CSS :valid](#) и для стилизации элемента в зависимости от того, допустима ли внутренняя часть формы. [:invalid <form> elements](#)

## Атрибуты

Этот элемент включает [глобальные атрибуты](#).

Имя атрибута	Описание
<a href="#">accept</a> 	<p><a href="#">Типы контента</a>, разделенные запятыми, которые принимает сервер.</p> <p> <b>Примечание. Этот атрибут устарел и не должен использоваться.</b> Вместо этого используйте <a href="#">accept</a> атрибут для &lt;input type=file&gt; элементов.</p>
<a href="#">accept-charset</a>	<p><a href="#">Кодировки символов</a>, разделенные пробелами, которые принимает сервер. Браузер использует их в том порядке, в котором они перечислены. Значение по умолчанию означает <a href="#">ту же кодировку, что и страница</a> . (В предыдущих версиях HTML кодировки символов также могли быть разделены запятыми.)</p>
<a href="#">autocapitalize</a> 	<p>Нестандартный атрибут, используемый iOS Safari, который определяет, как текстовые элементы формы должны автоматически капитализироваться.</p> <p><a href="#">autocapitalize</a> Атрибуты элементов формы переопределяют их &lt;form&gt;.</p> <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>none: Нет автоматической капитализации.</li> <li>sentences (по умолчанию): Начинайте с заглавной буквы в каждом предложении.</li> <li>words: Начинайте с заглавной буквы каждого слова.</li> <li>characters: использовать все символы с заглавной буквы, то есть в верхнем регистре.</li> </ul>
<a href="#">autocomplete</a>	<p>Указывает, могут ли элементы ввода по умолчанию автоматически дополнять свои значения браузером. <a href="#">autocomplete</a> атрибуты элементов формы переопределяют их &lt;form&gt;. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>off: Браузер может не заполнять записи автоматически. (Браузеры обычно игнорируют это для подозрительных форм входа; см. Атрибут автозаполнения и поля входа .)</li> <li>on: Браузер может автоматически дополнять записи.</li> </ul>
<a href="#">name</a>	<p>Имя формы. Значение не должно быть пустой строкой и должно быть уникальным среди элементов form коллекции форм, в которой оно находится, если таковые имеются.</p>

Имя атрибута	Описание
<a href="#">rel</a>	Управляет аннотациями и типами ссылок, создаваемых формой. Аннотации включают <a href="#">external</a> , <a href="#">nofollow</a> , <a href="#">opener</a> , <a href="#">noopener</a> и <a href="#">norereferrer</a> . Типы ссылок включают <a href="#">help</a> , <a href="#">prev</a> , <a href="#">next</a> , <a href="#">search</a> и <a href="#">license</a> . Значение <a href="#">rel</a> представляет собой список перечисленных значений, разделенных пробелами.

## Атрибуты для отправки формы

Следующие атрибуты управляют поведением во время отправки формы.

Имя атрибута	Описание
<a href="#">action</a>	URL-адрес, который обрабатывает отправку формы. Это значение может быть переопределено атрибутом <code>formaction</code> элемента <code>&lt;button&gt;</code> , <code>&lt;input type=«submit»&gt;</code> или <code>&lt;input type=«image»&gt;</code> . Этот атрибут игнорируется, если <code>method=«dialog»</code> он установлен.

From:  
<http://git.wwooss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:  
<http://git.wwooss.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:element:form&rev=1692991631>

Last update: 2023/08/25 22:27

