

# Настройки: allowdebug

Для того, чтобы упростить оказание поддержки пользователям, у которых возникают проблемы, «Докувики» при необходимости может выводить обширный список внутренних параметров. Самый простой способ воспользоваться этой возможностью — просто добавить «&do=debug» или « ?do=debug» к URL страницы (при условии, что данный параметр включён).

Например: `http://hostname.domain/your-dokuwiki/doku.php?id=playground&do=debug`.

Данная возможность очень полезна для решения разнообразных проблем, возникающих при установке «Докувики», однако, может с успехом применяться и когда «Докувики» уже установлена и работает (возможно не вполне корректно).

О других функциях, которые включаются с помощью этого параметра, см. «[Инструменты отладки](#)» .



Для обеспечения безопасности необходимо всегда выключать данную функцию, когда «Докувики» успешно установлена.

- Тип данных: логический
- Значение по умолчанию: 0

**⚠ Предупреждение безопасности:** изменение этого параметра может повлечь за собой риск безопасности.

## См. также

- [Конфигурирование «Докувики»](#)
- [Безопасность](#)
- [Инструменты отладки](#)

From:

<http://git.wwooss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:

<http://git.wwooss.ru/doku.php?id=wiki:config:allowdebug&rev=1693498207>

Last update: **2023/08/31 19:10**

