

Конфигурирование «Докувики»

Большая часть возможностей «Докувики» настраивается с помощью соответствующих параметров конфигурации. Самым простым способом изменения этих параметров является использование [менеджера конфигурации](#).

Что можно настраивать в «Докувики»

«Системные» настройки «Докувики» можно найти в файле `conf/dokuwiki.php`. Однако, он содержит значения настроек системы по умолчанию. Для подстройки их «под себя» вам следует редактировать файл `conf/local.php` или создать его, если он не существовал. Что вообще можно настраивать, смотрите ниже в списке [доступные параметры](#).

Имена пользователей, пароли (зашифрованные) и правила доступа (ACL) хранятся в `users.auth.php` и `acl.auth.php`.

Когда вы загружаете на сервер новый файл с помощью [медиа менеджера](#), вы можете столкнуться с сообщением «`Upload denied. This file extension is forbidden!`». Это вызвано содержимым файла `conf/mime.conf`. Для загрузки файла нового типа, укажите этот тип в `mime.conf`.

При создании статей происходят некоторые автоматические подстановки. Некоторые из них порождают подсказки, смайлы или определённые спецсимволы. Эти подстановки определяются в файлах `acronyms.conf`, `smileys.conf` и `entities.conf`.

Обзор файлов конфигурации

Все файлы конфигурации хранятся в директории `./conf` или в `/etc/dokuwiki` при установке из Debian-пакета.

«Основные» файлы обычно поставляются вместе с «ДокуВики», в то время как «локальные» файлы обычно создаются администратором вики.

Если какие-то настройки позволено сделать в локальном файле, то лучше сделать именно там, а не в основном файле. Это позволит избежать проблем при [обновлении](#), т. к. основные файлы при нём меняются, а локальные — нет.

| «Основной» файл | «Локальный» файл | Тип настроек | Краткое описание |
|-----------------------------|--|-------------------------------|---|
| <code>dokuwiki.php</code> | <code>local.php</code> <code>local.protected.php</code> | см. ниже | основные настройки вики |
| <code>acronyms.conf</code> | <code>acronyms.local.conf</code> | abbreviations | автоматические подсказки аббревиатур |
| <code>entities.conf</code> | <code>entities.local.conf</code> | entities | автоматические подстановки текста |
| <code>interwiki.conf</code> | <code>interwiki.local.conf</code> | interwiki | сокращения ссылок интервикис |

| «Основной» файл | «Локальный» файл | Тип настроек | Краткое описание |
|-----------------|----------------------|--------------|---|
| mime.conf | mime.local.conf | mime | настройки mime-типов для загрузки на сервер |
| smileys.conf | smileys.local.conf | smileys | подстановки графических смайлов |
| | acl.auth.php | см. acl | настройки листов доступа |
| | users.auth.php | см. acl | имена пользователей и пароли |
| license.php | license.local.php | license | перечень доступных лицензий |
| scheme.conf | scheme.local.conf | urlschemes | ключевые слова URL-ссылок |
| mediameta.php | | exif | возможные метаданные для изображений |
| wordblock.conf | wordblock.local.conf | blacklist | спамерские чёрные списки |
| | userscript.js | javascript | Пользовательские JavaScript-улучшения |
| | userstyle.css | css | Пользовательские CSS-улучшения |

Параметры конфигурации

Большая часть возможностей [ДокуВики](#) настраивается с помощью соответствующих параметров конфигурационного файла. Проще всего их редактировать через [Менеджер конфигураций](#)

Эта страница описывает все возможные параметры и все их возможные значения. Значения по умолчанию для всех параметров хранятся в файле conf/dokuwiki.php. Если вы хотите изменить какие-либо из этих параметров, то лучше всего сделать это в файле conf/local.php — это гарантирует сохранение внесённых изменений при обновлении «ДокуВики». Менеджер конфигурации также работает с этим файлом. Файл conf/local.protected.php можно использовать для конфигурации настроек, которые не могут быть изменены.

Пример файла conf/local.php:

```
<?php
$conf['title']      = "Admin's Wiki";
$conf['useacl']     = 1;
$conf['superuser']  = 'admin';
```

Несколько замечаний относительно формата конфигурационного файла. Этот файл представляет собой фрагмент кода PHP, потому должен следовать синтаксису этого языка. В частности, каждая строка должна заканчиваться точкой с запятой. Переменные могут иметь следующие типы данных:

- **Числовой:** значения записываются как есть. Пример: 9.
- **Строковый:** строки заключаются в одинарные или двойные кавычки. Например, 'foo bar'.
- **Логический:** допустимы значения «true» (истина) или «false» (ложь) («1» и «0» соответственно).
- **Массив:** представляет собой набор из нескольких значений одного из указанных выше типов.

Доступные параметры

Подразделы: [антиспам](#), [аутентификация](#), [медиафайлы](#), [общие](#), [отображение](#), [расширенные настройки](#), [редактирование](#), [сеть](#), [ссылки](#).

Общие настройки

<https://www.dokuwiki.org/wiki:config>

- [allowdebug](#)
- [basedir](#)
- [baseurl](#)
- [dmode](#)
- [fmode](#)
- [lang](#)
- [license](#)
- [savedir](#)
- [start](#)
- [template](#)
- [title](#)
- [allowdebug](#)
- [basedir](#)
- [baseurl](#)
- [cookiedir](#)
- [dmode](#)
- [fmode](#)
- [lang](#)
- [license](#)
- [savedir](#)
- [sidebar](#)
- [start](#)
- [tagline](#)
- [template](#)
- [title](#)

Настройки отображения

- [breadcrumbs](#)
- [camelcase](#)
- [deaccent](#)
- [dformat](#)
- [fullpath](#)
- [maxsecllevel](#)
- [maxtoclevel](#)
- [recent](#)
- [refcheck](#)
- [refshow](#)
- [showuseras](#)

- signature
- tocminheads
- toptoclevel
- typography
- useheading
- youarehere

Настройки аутентификации

- auth_security_timeout
- authtype
- autopasswd
- defaultgroup
- disableactions
- manager
- passcrypt
- profileconfirm
- registernotify
- rememberme
- securecookie
- sneaky_index
- superuser
- useacl

Антиспамовские настройки

- iexssprotect
- indexdelay
- mailguard
- relnofollow
- usewordblock

Настройки редактирования

- cachetime
- htmllok
- locktime
- notify
- phpok
- subscribers
- usedraft

Настройки ссылок

- target (wiki, interwiki, extern, media, windows)

Настройки для медиафайлов

- [fetchsize](#)
- [gdlib](#)
- [im_convert](#)
- [jpg_quality](#)

Расширенные настройки

- [autoplural](#)
- [broken_iua](#)
- [canonical](#)
- [compress](#)
- [compression](#)
- [fnencode \(англ.\)](#)
- [gzip_output](#)
- [hidepages](#)
- [mailfrom](#)
- [readdircache \(англ.\)](#)
- [recent_days](#)
- [renderer_xhtml](#)
- [rss_content](#)
- [rss_linkto](#)
- [rss_show_summary](#)
- [rss_type](#)
- [rss_update](#)
- [send404](#)
- [sepchar](#)
- [sitemap](#)
- [updatecheck](#)
- [userrewrite](#)
- [useslash](#)
- [remote](#)
- [remoteuser](#)
- [xsendfile](#)

Настройки сети

- [ftp \(host, port, user, pass, root\)](#)
- [proxy \(host, port, user, pass, ssl\)](#)
- [safemodehack \(англ.\)](#)

From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:
<https://wwoss.ru/doku.php?id=wiki:config:config>

Last update: 2025/02/12 11:33



