

# Wrap для «ДокуВики»



Универсальный плагин, сочетающий в себе функционал многих других плагинов. Оберните вики-текст внутри контейнеров (divs или spans) и задайте им класс (выберите из множества предустановленных классов), ширину и/или язык с соответствующим направлением текста. Этот плагин дает вам возможность оборачивать вики-текст внутри контейнеров (div или span) и давать им

определенный класс (с множеством полезных предустановленных классов) ширина язык с соответствующим направлением текста Он потенциально заменяет множество других плагинов и, ИМХО, является лучшей альтернативой для многих.

Он полностью заменяет: [class](#), [clearfloat](#), [div\\_span\\_shorthand](#), [divalign2](#), [divalign](#), [emphasis](#), [hide](#), [important\\_paragraph](#), [importanttext](#), [lang](#), [ltr](#), [noprnt](#), [pagebreak](#), [side\\_note](#), [tip](#), [wpre](#)

Частично заменяет: [box](#), [button](#), [color](#), [columns](#), [fontcolor](#), [fontfamily](#), [fontsize2](#), [fontsize](#), [highlight](#), [layout](#), [note](#), [styler](#), [tab](#), [tablewidth](#), [typography](#)

- **Релиз:** 2022-08-10.
- **Репозиторий:** [https://github.com/selfthinker/dokuwiki\\_plugin\\_wrap](https://github.com/selfthinker/dokuwiki_plugin_wrap)
- **Совместимость с «Докувики»:** 04.04.2023 «Джек Джекрам»

## Совместимость

- WRAP экспортируются в формат ODT, но не все работает на 100%
- Скругленные углы работают только в современных браузерах (без IE8 и ниже).
- Несколько столбцов работают только в современных браузерах (без IE9 и ниже).
- Классы ширины являются экспериментальными и работают только в современных браузерах (без IE8 и ниже).
- Обычные заголовки «ДокуВики» раньше не работали, поэтому был добавлен обходной путь. Теперь, когда заголовки работают, обходной путь больше не нужен, но сохранен для обратной совместимости. Он устарел в версии 2018-04-22 и отключен по умолчанию. Их можно включить с помощью `emulatedHeadlines` [параметра конфигурации](#). .  
Следующий синтаксис будет создавать два разных типа эмулируемых заголовков внутри любой обертки:
  - `/**_Большой подчеркнутый заголовок_**//` (В примечаниях по технике безопасности они будут выглядеть немного иначе.)
  - `/**Малый заголовок**//`
- не включайте `~~DISCUSSION~~` в блок WRAP `<color #ed1c24>noprnt</color>`

## Монтаж

Используйте менеджер плагинов для установки или...

1. скачать zip-файл
2. распаковать его в `<dokuwiki>/lib/plugins/`
3. войдите как администратор и измените плагин в менеджере конфигурации

# Применение

## Синтаксис

Основной синтаксис:

```
<WRAP classes #id width :language>
"big" content
</WRAP>

**or**

<block classes #id width :language>
"big" content
</block>

or

<div classes #id width :language>
"big" content
</div>
```

**<WRAP>** в верхнем регистре (или, альтернативно, **<block>** или **<div>**) создает **div** и должен использоваться для «**больших**» контейнеров, **окружающих** абзацы, списки, таблицы и т. д.

```
<wrap classes #id width :language>"small" content</wrap>

или

<inline classes #id width :language>"small" content</inline>

или

<span classes #id width :language>"small" content</span>
```

**<wrap>** в нижнем регистре (или альтернативно **<inline>** or **<span>**) создает **span** и должен использоваться для «**маленьких**» контейнеров, **внутри** абзацев, списков, таблиц и т. д.

Начиная с версии 2013-06-13 также используется сокращенный синтаксис (для оберток без содержимого):

```
<WRAP classes #id /> или <block classes #id /> или <div classes #id />
```

и

```
<wrap classes #id /> или <inline classes #id /> или <span classes #id />
```



Обратите внимание, что некоторые вещи **не будут работать с промежутками** : **выравнивание** (включая выравнивание, созданное путем изменения направления текста), **несколько столбцов и ширина**, если соответствующий перенос также не плавает.




## Примеры

Плагин поставляется с примером страницы, которая должна многое объяснить и выглядит так в шаблоне по умолчанию (см. ниже).

## Классы

На данный момент доступны следующие классы:



имя класса	описание/примечания
<b>columns</b> - аналогично <b>columns</b> , <b>side_note</b> , <b>styler</b> , <b>tip</b>	
<b>column</b>	так же, как <b>left</b> в языках LTR и так же, как <b>right</b> в языках с письмом справа налево
<b>left</b>	то же, что и <b>column</b> , позволит вам разместить контейнер слева
<b>right</b>	позволит контейнеру плавать правильно
<b>center</b>	расположит контейнер в горизонтальном центре страницы
<b>col2..col5</b>	будет показывать текст в нескольких столбцах в зависимости от их количества (2, 3, 4 или 5), работает только в современных браузерах (без IE9 и ниже)
<b>colsmall</b> , <b>colmedium</b> , <b>collarge</b>	также будет отображаться текст в нескольких столбцах, но в зависимости от их ширины (маленький, средний или большой), работает только в современных браузерах (без IE9 и ниже)
<b>ширина</b> —  экспериментальная , может работать не так, как ожидалось, включает поддержку мобильных устройств	
<b>half</b>	подходит для двух столбцов подряд, следует использовать парами
<b>third</b>	подходит для трех или двух столбцов подряд, следует использовать в тройках или вместе с <b>twothirds</b>
<b>twothirds</b>	подходит для двух столбцов подряд при использовании вместе с <b>third</b> , один шириной 1/3, а другой шириной 2/3
<b>quarter</b>	помещается в четыре столбца подряд, следует использовать в четырехугольниках
<b>выравнивания</b> — аналогично <code>&lt;color #22b14c&gt;divalign , columns , styler&lt;/color&gt;</code> —  не работают с промежутками!	
<b>leftalign</b>	выравнивает текст по левому краю
<b>rightalign</b>	выравнивает текст по правому краю
<b>centralalign</b>	центрирует текст
<b>justify</b>	оправдывает текст
<b>коробки и заметки</b> - аналогично <code>&lt;color #22b14c&gt;коробке , заметке , подсказке&lt;/color&gt;</code>	
<b>box</b>	создает рамку вокруг контейнера (использует цвета из <code>style.ini</code> )
<b>info</b> (было <code>information</code> в предыдущих версиях)	создает синее поле со значком информации
<b>important</b>	создает оранжевое поле с важным значком
<b>alert</b> (было <code>warning</code> в предыдущих версиях) 	создает красное поле со значком предупреждения
<b>tip</b>	создает желтую коробку со значком подсказки
<b>help</b>	создает фиолетовое поле со значком помощи
<b>todo</b>	создает голубое поле со значком todo
<b>download</b>	создает зеленое поле со значком загрузки
<b>round</b>	добавляет закругленные углы к любому контейнеру с цветом фона или рамкой (работает только в современных браузерах, т.е. без IE )

имя класса	описание/примечания
<b>danger</b>	создает красную заметку об опасности
<b>warning</b>	создает оранжевое предупреждение о безопасности
<b>caution</b>	создает предупреждение о безопасности желтого цвета
<b>notice</b>	создает синее уведомление о безопасности
<b>safety</b>	создает зеленую заметку о безопасности
<b>метки — похожие на выделение , &lt;color #22b14c&gt;важный_параграф , важный текст&lt;/color&gt;</b>	
<b>hi</b>	помечает текст как выделенный
<b>lo</b>	помечает текст как менее значимый
<b>em</b>	помечает текст как особо выделенный
<b>разнообразный</b>	
<b>clear</b>	similar to <a href="#">clearfloat</a> , похоже на <code>&lt;color #22b14c&gt;clearfloat&lt;/color&gt;</code> , желательно использовать с div, т.е. с прописными <code>&lt;WRAP&gt;</code> буквами
<b>tabs</b>	если обернуть список ссылок, они будут отображаться как вкладки
<b>hide</b>	скрывает текст для CSS (текст по-прежнему будет отображаться в исходном коде, в современных браузерах и доступен для поиска)
<b>noprint</b>	выводит текст на экран, но не на печать, аналогично <code>&lt;color #22b14c&gt;noprint&lt;/color&gt;</code>
<b>onlyprint</b>	отображает текст только в печатном виде, но не на экране
<b>pagebreak</b>	принудительно открывает новую страницу в распечатках (не отображается на экране), аналогично <code>&lt;color #22b14c&gt;разрыву страницы&lt;/color&gt;</code>
<b>noimagebreak</b>	пытается избежать разрыва страницы в распечатках (не виден на экране)
<b>spoiler</b>	показывает белый текст на белом фоне, который раскрывается только при его выделении; похоже на <code>&lt;color #22b14c&gt;скрыть&lt;/color&gt;</code>
<b>button</b>	при обертывании ссылки стилизует ее как кнопку
<b>tablewidth</b>	устанавливает ширину таблиц внутри в зависимости от ширины обертки, частично заменяет <code>&lt;color #22b14c&gt;ширину таблицы&lt;/color&gt;</code>
<b>indent</b>	делает отступ в тексте, может использоваться вместо <code>&lt;color #22b14c&gt;табуляции&lt;/color&gt;</code>
<b>outdent</b>	«выступающий» текст, может быть частично использован вместо <code>&lt;color #22b14c&gt;«выступающий»&lt;/color&gt;</code>
<b>prewrap</b>	оборачивает текст внутри предварительно отформатированных блоков кода, аналогично <code>&lt;color #22b14c&gt;wpre&lt;/color&gt;</code>

Возможно, вам придется настроить несколько классов в соответствии с потребностями вашего шаблона, особенно `hi`, `lo` and `em`. Если у вас темная или ярко окрашенная тема, используйте `darkTrl` [параметр конфигурации](#) ..

Классы легко настраиваются и расширяются. Любые пожелания приветствуются.

## Ширина

Вы можете установить любую допустимую ширину для любого контейнера `<WRAP>` в верхнем регистре `%`, `px`, `em`, `rem`, `ex`, `ch`, `vw`, `vh`, `pt`, `pc`, `cm`, `mm`, `in`. Просто установите ширину до или после или с классами, например

```
<WRAP какой-то класс 50% другой класс>...
```

Все, кроме процентов, будет уменьшено, чтобы иметь максимальную ширину, доступную на небольших экранах.

Вы также можете использовать ключевые слова ширины `half`, `third`, `twothirds` and `quarter`. Для правильной работы им нужна еще одна обертка вокруг них. Например

```
<WRAP group>
  <WRAP half column>...</WRAP>
  <WRAP half column>...</WRAP>
</WRAP>
```

приведет к появлению двух столбцов рядом друг с другом, которые будут располагаться друг под другом на небольших экранах и мобильных устройствах.

## Якорь

Для определения привязки применяется следующий синтаксис:

```
<wrap #ankername />
```

Якорь доступен через: `#ankername`

## Языки и текстовые направления

Вы можете изменить язык и направление контейнера, просто добавив двоеточие, за которым следует код языка, например:

```
<wrap :en>Этот текст явно помечен как английский.</wrap>
```

Направление текста (`rtl`, справа налево или `ltr`, слева направо) вставляется автоматически и зависит исключительно от языка. Список поддерживаемых в настоящее время языков взят из: [http://meta.wikimedia.org/wiki/Template:List\\_of\\_language\\_names\\_ordered\\_by\\_code](http://meta.wikimedia.org/wiki/Template:List_of_language_names_ordered_by_code)

Если вы хотите пометить текст с другим направлением текста, чем направление по умолчанию, вы должны использовать `div`, т.е. `<WRAP>` символы верхнего регистра. В противном случае выравнивание текста также не изменится.

Это делает его лучшей заменой `ltr` (и `lang`).

## Демо

Вы можете увидеть демонстрацию плагина на [demo.selfthinker.org](http://demo.selfthinker.org).

«Примеры» (демо) на русском языке (для v2011-05-15). [Источник](#) .

## Обновление

Для обновления удалите исходную папку `lib/plugins/displaywikipage` и установите новую версию, как указано выше.

## Файл для загрузки

`citations.zip`

## Лицензия

- **Author:** [Terence J. Grant](#)
- **License:** [GNU GPL v2](#)
- **Donate:** [Click here.](#)

Это не обязательно, но, пожалуйста, рассмотрите возможность ссылки на [эту страницу](#) с вашего сайта, если вам нравится этот продукт.

From:  
<http://git.wwooss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:  
<http://git.wwooss.ru/doku.php?id=wiki:plugin:wrap&rev=1691700750>

Last update: **2023/08/10 23:52**

